



AC 160-2 | All Terrain Crane 160 t Lifting Capacity



AC 160-2

ALL TERRAIN CRANE



- ▶ Due to the (newly) optimized boom system, the AC 160-2 has higher duties compared to its predecessor the AC 160-1
- ▶ Very compact 5-axle crane with a carrier length of just 12.3 m
- ▶ 64 m main boom and optional 9 m to 33 m boom extension
- ▶ State-of-the-art engine and transmission ensure high travel comfort
- ▶ Speed-dependent rear axle steering for increased manoeuvrability and driving stability
- ▶ Innovative Demag IC-1 crane control system with touchscreen

- ▶ Durch Optimierung des Auslegersystems werden wesentlich höhere Traglasten als beim Vorgängermodell erreicht
- ▶ Sehr kompakter 5-Achser mit nur 12,3 m Unterwagenlänge
- ▶ 64 m langer Hauptausleger, zuzüglich einer Hauptauslegerverlängerung 9 m bis 33 m
- ▶ Hoher Fahrkomfort durch modernste Motoren- und Antriebstechnologie
- ▶ Erhöhte Wendigkeit und Stabilität durch geschwindigkeitsabhängige Hinterachslenkung
- ▶ Innovative Kransteuerung Demag IC-1 mit Touchscreen

- ▶ Grâce à l'optimisation du système de flèche, le tableau de charges a pu être sensiblement amélioré que dans le modèle précédent
- ▶ La 5-essieux très compacte avec une longueur du châssis de 12,3 m seulement
- ▶ Flèche principale de 64 m et rallonge optionnelle de 9 m à 33 m
- ▶ Moteur et transmission à la pointe de la technologie garantissant un grand confort de conduite
- ▶ Direction de l'essieu arrière en fonction de la vitesse augmentant la maniabilité et la stabilité lors du déplacement
- ▶ Commande de grue innovatrice Demag IC-1 avec écran tactile

- ▶ Attraverso l'ottimizzazione del sistema degli sfilii possiamo raggiungere capacità superiori di carico rispetto ai modelli precedenti
- ▶ La gru a 5 assi più compatta con lunghezza carro di soli 12,3 m
- ▶ Braccio base da 64 m e prolunga braccio opzionale da 9 m a 33 m
- ▶ Motore e cambio di ultima generazione con grande comfort di viaggio
- ▶ Sterzata degli assi posteriori in funzione della velocità per garantire una maggiore manovrabilità e stabilità di guida
- ▶ Comandi innovativi con sistema IC-1 con touchscreen

- ▶ Se han conseguido grandes capacidades de carga comparada con su predecesora, desde que el sistema de pluma se ha optimizado
- ▶ Muy compacta, longitud de chasis de tan solo 12,3 m en 5 ejes
- ▶ 64 m de pluma principal y de 9 m a 33 m de plumín opcionales
- ▶ Motor y transmisión de última generación que garantizan un alto confort en carretera
- ▶ Dirección independiente en ejes traseros en función de la velocidad para incrementar la maniobrabilidad y la estabilidad en carretera
- ▶ Novedoso sistema de control Demag IC-1 con pantalla táctil en color



CONTENTS · INHALT · CONTENU · INDICE · CONTENIDO

Page · Seite · Page · Pagina · Página:

Specifications · Technische Daten · Caractéristiques · Dati tecnici · Datos técnicos

Dimensions · Abmessungen · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones	4
Specifications · Technische Daten · Caractéristiques · Dati tecnici · Datos técnicos	6

1

Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal

Working ranges · Arbeitsbereiche · Portées · Campo di lavoro · Rangos de trabajo	7
Lifting capacities · Tragfähigkeiten · Capacités de levage · Portate · Capacidades de carga	8

2

Main boom extension · Hauptauslegerverlängerung · Rallonge de flèche · Prolunga · Plumín, extensión de pluma


Working ranges · Arbeitsbereiche · Portées · Campo di lavoro · Rangos de trabajo	12
Lifting capacities · Tragfähigkeiten · Capacités de levage · Portate · Capacidades de carga	13
Working ranges · Arbeitsbereiche · Portées · Campo di lavoro · Rangos de trabajo	17

3


Technical description · Technische Beschreibung · Descriptif technique · Descrizione tecnica · Descripción técnica

Carrier · Superstructure · Optional equipment	18
Unterwagen · Oberwagen · Zusatzausrüstung	19
Châssis · Partie supérieure · Equipements optionnels	20
Carro · Torretta · Equipaggiamento opzionale	21
Chasis · Superestructura · Equipamiento opcional	22



4



DIMENSIONS · ABMESSUNGEN · ENCOMBREMENT · DIMENSIONI · DIMENSIONES



	Ⓐ 2,1 t	Ⓑ 7,9 t	Ⓒ 7,9 t	Ⓓ 7,9 t	Ⓔ 7,9 t	Ⓕ 3,1 t	Ⓖ 2,2 t	Ⓗ 7,6 t	Ⓘ 7,6 t
0 t									
2,2 t							X		
4,3 t	X						X		
7,4 t	X					X	X		
15,3 t	X	X				X	X		
20,2 t	X	X	X				X		
31,1 t	X	X	X	X		X	X		
39,0 t	X	X	X	X	X	X	X		
54,2 t	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Duties with reduced outrigger base on request
 Traglasten mit verkürzter Abstützbasis auf Anfrage
 Capacities de levage base réduite sur demande
 Portate con base stabilizzatori ridotta disponibili su richiesta
 Capacidad de carga con bases de apoyo reducidas, disponibles bajo demanda

SPECIFICATIONS · TECHNISCHE DATEN · CARACTÉRISTIQUES · DATI TECNICI · DATOS TÉCNICOS

AXLE LOADS · ACHSLASTEN · POIDS D'ESSIEUX · PESI SUGLI ASSI · CARGA POR EJE

Single line hook, 9.0 m main boom extension, 2.2 t counterweight · Hakengehänge, Hauptauslegerverlängerung 9,0 m, 2,2 t Gegengewicht · Boulet, rallonge de flèche 9,0 m, contrepoids de 2,2 t · A palla, prolunga da 9,0 m, 2,2 t da contrappeso · Gancho de tiro directo, plumin, 9,0 m de extensión de pluma, 2,2 t da contrapeso

Axles · Achsen · Essieux · Assi · Ejes 5 x 12 000 kg
 Total · Gesamt · Total · Totale · Total 60 000 kg

WORKING SPEEDS (INFINITELY VARIABLE) · ARBEITSGESCHWINDIGKEITEN (STUFENLOS REGELBAR) · VITESSES DE TRAVAIL (RÉGLABLES SANS PALIERS) · VELOCITÀ DI LAVORO (A REGOLAZIONE VARIABILE) · VELOCIDAD DE TRABAJO (INFINITAMENTE VARIABLE)

Mechanisms Antriebe Mécanismes Funzioni Mecanismos	Normal speed Normalgang Marche normale Velocità normale Velocidad normal	High speed Schnellgang Marche rapide Velocità rapida Velocidad rápida	Max. permissible line pull ¹⁾ Max. zulässiger Seilzug ¹⁾ Effort max. admis sur brin ¹⁾ Tiro max. sulla fune ¹⁾ Carga máx. por reenvío ¹⁾	Rope diameter / Rope length Seil ø / Seillänge Diamètre du câble / Longueur du câble Diametro / lunghezza fune Diam. cable / long. cable
Hoist I Hubwerk I Treuil de levage I Argano I Cabrestante I	45 m/min	125 m/min	98,2 kN	21 mm / 345 m
Hoist II Hubwerk II Treuil de levage II Argano II Cabrestante II	45 m/min	125 m/min	98,2 kN	21 mm / 345 m
Slewing · Drehwerk · Orientation · Rotazione · Unidad de giro				max. 1,3 ¹⁾ /min
Boom elevation · Ausleger-Winkelverstellung · Relevage de flèche · Angolazione braccio · Elevación de pluma				-1,5° – +82°

CARRIER PERFORMANCE · FAHRLEISTUNGEN · PERFORMANCE DU PORTEUR · PRESTAZIONI DEL CARRO · PRESTACIONES DEL VEHÍCULO

Travel speed · Fahrgeschwindigkeit · Vitesse sur route · Velocità su strada · Velocidad de traslación 0 . . 85 km/h
 Gradeability · Steigfähigkeit · Capacité sur rampes · Pendenza superabile · Pendiente franqueable max. 70 %


HOOK BLOCK / SINGLE LINE HOOK · UNTERFLASCHE / HAKENGEHÄNGE · CROCHET- MOUFLE / BOULET · BOZZELLO / A PALLA · GANCHO / GANCHO DE TIRO DIRECTO

Type Typ Type Tipo Tipo	Possible load ¹⁾ Mögliche Traglast ¹⁾ Charge possible ¹⁾ Portata possibile ¹⁾ Carga permitida ¹⁾	Number of sheaves Anzahl der Rollen Nombre de poulies Nº di pulegge No de poleas	Weight Gewicht Poids Peso Peso	„D“	Number of lines Strangzahl Nombre de brins Nº max avvolgim. Reenvíos máx.	Heavy-lift attachment Schwerlasteinrichtung Equipement levage lourd Equipaggiamento pesante Equipo de carga pesada
160	130,0 t	7	1500 kg	3,00 m	14	2 add. sheaves / Zusatzrollen / poulies suppl. / puleggie suppl. / poleas adicionales 2 add. sheaves / Zusatzrollen / poulies suppl. / puleggie suppl. / poleas adicionales
125	103,7 t	5	1125 kg	3,00 m	11	
80	67,3 t	3	850 kg	3,00 m	7	
32	29,4 t	1	600 kg	2,70 m	3	
12,5	9,9 t	Single line hook / Hakengehänge / Boulet / A palla / Gancho de tiro directo	350 kg	2,00 m	1	


Remarks · Bemerkungen · Remarques · Osservazioni · Observaciones

¹⁾ varies depending on national regulations · variiert je nach Ländervorschrift · varie en fonction des normes nationales · varia a secondo delle eventuali norme nazionali · varía dependiendo de las regulaciones nacionales

**WORKING RANGES MAIN BOOM · ARBEITSBEREICHE HAUPTAUSLEGER ·
PORTÉES FLÈCHE PRINCIPALE · CAMPO DI LAVORO BRACCIO BASE ·
RANGOS DE TRABAJO DE PLUMA PRINCIPAL**



**LIFTING CAPACITIES MAIN BOOM · TRAGFÄHIGKEITEN HAUPTAUSLEGER ·
CAPACITÉS DE LEVAGE FLÈCHE PRINCIPALE · PORTATE BRACCIO BASE ·
CAPACIDADES DE CARGA CON PLUMA PRINCIPAL**


54,2 t		 360°													DIN/ISO
Radius · Ausladung Portée														Radius · Ausladung Portée	
Sbraccio															
Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal															
Radio	m	13,1*	13,1	17,7	22,3	26,9	31,5	36,1	40,7	45,3	49,9	54,5	59,1	63,9	Radio
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
	160,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	130,0	130,0	129,0	120,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3,5	128,0	124,0	122,0	113,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4	119,0	114,5	114,0	106,5	100,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4,5	111,0	105,5	105,5	101,0	95,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5
5	104,0	98,3	98,1	96,6	91,0	74,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	91,2	85,7	85,5	84,8	82,2	69,4	53,0	-	-	-	-	-	-	-	6
7	78,1	75,7	75,6	74,9	75,3	63,6	50,8	39,9	-	-	-	-	-	-	7
8	68,1	67,7	68,1	66,9	67,3	58,3	48,2	36,5	30,4	-	-	-	-	-	8
9	60,2	60,2	60,5	59,1	59,6	54,7	45,6	33,9	29,0	-	-	-	-	-	9
10	49,2	49,2	53,7	53,3	52,6	51,0	43,2	31,4	27,5	23,4	-	-	-	-	10
12	-	-	43,3	42,9	42,2	42,9	38,7	27,4	24,1	20,9	17,7	-	-	-	12
14	-	-	36,0	34,8	35,2	34,8	34,2	24,2	21,4	18,8	16,1	14,4	11,0	-	14
16	-	-	-	29,5	29,0	28,7	29,2	21,1	19,2	17,0	14,6	13,3	11,0	-	16
18	-	-	-	24,7	24,3	25,1	24,4	19,5	17,0	15,4	13,4	12,2	10,5	-	18
20	-	-	-	10,3	21,1	21,5	20,8	18,1	15,4	13,9	12,4	11,3	9,9	-	20
22	-	-	-	-	19,1	18,6	17,9	16,7	14,1	12,5	11,4	10,5	9,4	-	22
24	-	-	-	-	9,8	16,3	15,6	15,5	12,8	11,6	10,4	9,7	8,8	-	24
26	-	-	-	-	-	14,4	13,7	14,3	11,5	10,6	9,7	8,9	8,2	-	26
28	-	-	-	-	-	12,9	12,7	12,7	10,5	9,7	9,0	8,4	7,6	-	28
30	-	-	-	-	-	-	12,0	11,4	9,9	8,8	8,3	7,9	7,1	-	30
32	-	-	-	-	-	-	10,9	10,2	9,3	8,2	7,6	7,3	6,6	-	32
34	-	-	-	-	-	-	6,0	9,2	8,7	7,6	7,0	6,8	6,2	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	8,3	8,3	7,0	6,5	6,3	5,8	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	4,1	7,7	6,4	6,1	5,9	5,4	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	6,1	5,6	5,5	5,0	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	5,9	5,1	5,2	4,6	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	5,6	4,7	4,8	4,3	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	4,5	4,4	4,1	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	4,2	3,9	3,8	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,5	3,4	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,7	2,7	-	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	58

Remarks · Bemerkungen · Remarques · Osservazioni · Observaciones

- * over rear
- * nach hinten
- * sur l'arrière
- * sul retro
- * hacia atrás

- ** with special attachment
- ** mit Sonderausrüstung
- ** avec équipement spécial
- ** con accessorio speciale
- ** con equipo especial


**LIFTING CAPACITIES MAIN BOOM · TRAGFÄHIGKEITEN HAUPTAUSLEGER ·
CAPACITÉS DE LEVAGE FLÈCHE PRINCIPALE · PORTATE BRACCIO BASE ·
CAPACIDADES DE CARGA CON PLUMA PRINCIPAL**


39 t		 360°												DIN/ISO	
Radius · Ausladung Portée													Radius · Ausladung Portée		
Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal															
Sbraccio		13,1	17,7	22,3	26,9	31,5	36,1	40,7	45,3	49,9	54,5	59,1	63,9	Sbraccio	
Radio	m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	Radio	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	130,0	129,0	120,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3,5	122,5	122,0	113,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
4	112,5	112,0	106,5	100,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
4,5	103,5	103,5	101,0	95,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	
5	96,4	96,2	95,5	91,0	74,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	84,0	83,8	83,2	82,2	69,4	53,0	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	73,5	73,8	72,4	72,8	63,6	50,8	39,9	-	-	-	-	-	-	7	
8	63,2	63,6	62,6	62,5	58,3	48,2	36,5	30,4	-	-	-	-	-	8	
9	55,0	55,4	55,0	54,3	53,5	45,6	33,9	29,0	-	-	-	-	-	9	
10	47,9	48,4	48,0	47,0	46,8	43,2	31,4	27,5	23,4	-	-	-	-	10	
12	-	36,6	36,8	36,3	35,6	36,5	27,4	24,1	20,9	17,7	15,0	-	-	12	
14	-	28,7	28,8	28,4	29,3	28,5	24,2	21,4	18,8	16,1	14,4	11,0	-	14	
16	-	-	24,5	24,3	23,8	23,1	21,1	19,2	17,0	14,6	13,3	11,0	-	16	
18	-	-	20,5	20,3	19,8	19,0	19,5	17,0	15,4	13,4	12,2	10,5	-	18	
20	-	-	10,3	17,2	16,7	16,5	16,7	15,3	13,9	12,4	11,3	9,9	-	20	
22	-	-	-	14,8	14,3	14,9	14,2	13,1	12,5	11,4	10,5	9,4	-	22	
24	-	-	-	9,8	13,0	13,0	12,3	12,1	11,2	10,4	9,7	8,8	-	24	
26	-	-	-	-	11,8	11,4	10,7	11,0	9,7	9,7	8,9	8,2	-	26	
28	-	-	-	-	10,5	10,0	9,7	9,6	8,9	8,5	8,4	7,6	-	28	
30	-	-	-	-	-	8,9	9,0	8,5	8,2	7,6	7,8	7,1	-	30	
32	-	-	-	-	-	7,9	8,1	7,4	7,4	7,0	6,7	6,6	-	32	
34	-	-	-	-	-	6,0	7,3	6,6	6,5	6,3	5,9	5,9	-	34	
36	-	-	-	-	-	-	6,5	6,3	5,7	5,5	5,1	5,1	-	36	
38	-	-	-	-	-	-	4,1	5,7	5,3	4,9	4,4	4,4	-	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	5,1	4,7	4,2	3,8	3,8	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,2	3,7	3,2	3,2	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,7	3,3	2,7	2,7	-	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	2,8	2,3	2,3	-	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,4	1,9	1,9	-	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,5	1,5	-	50	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	54	

**LIFTING CAPACITIES MAIN BOOM · TRAGFÄHIGKEITEN HAUPTAUSLEGER ·
CAPACITÉS DE LEVAGE FLÈCHE PRINCIPALE · PORTATE BRACCIO BASE ·
CAPACIDADES DE CARGA CON PLUMA PRINCIPAL**


20,2 t		360°												DIN/ISO	
Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal													Radius · Ausladung Portée		
													Sbraccio Radio		
Radio	m	13,1	17,7	22,3	26,9	31,5	36,1	40,7	45,3	49,9	54,5	59,1	63,9	Radio	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	130,0	129,0	120,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3,5	119,5	119,5	113,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
4	109,5	109,5	106,5	100,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
4,5	101,0	101,0	100,5	95,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	
5	94,1	93,9	93,2	88,9	74,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	78,4	78,9	76,0	68,6	64,8	53,0	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	65,4	65,8	60,6	57,7	52,9	50,8	39,9	-	-	-	-	-	-	7	
8	50,8	52,6	50,4	48,2	46,6	43,1	36,5	30,4	-	-	-	-	-	8	
9	40,7	42,3	42,5	40,8	39,9	36,8	33,9	29,0	-	-	-	-	-	9	
10	33,5	35,0	35,3	36,6	34,6	31,7	29,3	27,5	23,4	-	-	-	-	10	
12	-	26,0	26,6	26,5	25,9	24,3	24,4	21,4	20,8	17,7	15,0	-	-	12	
14	-	19,9	20,4	20,3	20,3	20,6	19,5	18,4	16,8	16,1	14,4	11,0	-	14	
16	-	-	16,3	16,2	16,9	16,4	15,6	15,9	14,5	13,5	13,3	11,0	-	16	
18	-	-	13,3	14,1	13,9	13,4	13,7	13,0	12,8	12,2	11,3	10,5	-	18	
20	-	-	10,3	11,8	11,6	11,8	11,4	11,3	11,0	10,3	9,4	9,1	-	20	
22	-	-	-	10,1	10,0	10,0	9,6	9,5	9,2	8,7	7,9	7,7	-	22	
24	-	-	-	8,7	8,8	8,6	8,5	8,1	7,7	7,3	6,6	6,4	-	24	
26	-	-	-	-	7,6	7,6	7,3	7,0	6,6	6,1	5,5	5,3	-	26	
28	-	-	-	-	6,6	6,5	6,3	6,0	5,6	5,1	4,5	4,3	-	28	
30	-	-	-	-	-	5,7	5,5	5,1	4,7	4,2	3,7	3,5	-	30	
32	-	-	-	-	-	4,9	4,7	4,4	4,0	3,4	2,9	2,9	-	32	
34	-	-	-	-	-	4,3	4,1	3,7	3,3	2,8	2,3	2,3	-	34	
36	-	-	-	-	-	-	3,5	3,1	2,7	2,2	1,7	1,7	-	36	
38	-	-	-	-	-	-	3,0	2,6	2,2	1,7	1,2	1,2	-	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	2,2	1,8	1,3	-	-	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,4	-	-	-	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,1	-	-	-	-	44	

**LIFTING CAPACITIES MAIN BOOM · TRAGFÄHIGKEITEN HAUPTAUSLEGER ·
CAPACITÉS DE LEVAGE FLÈCHE PRINCIPALE · PORTATE BRACCIO BASE ·
CAPACIDADES DE CARGA CON PLUMA PRINCIPAL**

15,3 t		 360°												DIN/ISO	
Radius · Ausladung														Radius · Ausladung	
Portée														Portée	
Sbraccio														Sbraccio	
Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal															
Radio	m	13,1	17,7	22,3	26,9	31,5	36,1	40,7	45,3	49,9	54,5	59,1	63,9	Radio	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	130,0	129,0	120,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3,5	119,0	118,5	113,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
4	109,0	109,0	106,5	100,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
4,5	100,5	100,5	99,9	93,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	
5	93,0	92,7	87,9	80,2	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	75,7	75,7	68,6	64,4	58,3	53,0	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	59,4	60,7	55,2	52,0	49,8	45,6	39,9	-	-	-	-	-	-	7	
8	45,2	47,0	46,5	43,3	41,6	37,8	34,7	30,4	-	-	-	-	-	8	
9	35,9	37,6	37,9	38,0	35,1	31,9	30,0	27,6	-	-	-	-	-	9	
10	29,1	31,1	32,4	32,3	30,1	27,4	27,2	24,0	22,9	-	-	-	-	10	
12	-	22,6	23,3	23,2	22,6	23,0	21,0	20,1	18,7	17,5	15,0	-	-	12	
14	-	17,2	17,7	17,8	18,4	17,9	17,6	16,5	15,8	15,0	13,9	11,0	-	14	
16	-	-	14,3	14,9	14,6	14,8	14,5	13,9	13,4	12,3	11,3	10,9	-	16	
18	-	-	11,9	12,3	12,0	12,2	11,8	11,6	11,1	10,2	9,2	8,9	-	18	
20	-	-	10,0	10,2	10,3	10,2	10,0	9,6	9,3	8,4	7,6	7,3	-	20	
22	-	-	-	8,6	8,7	8,7	8,4	8,2	7,8	7,0	6,2	6,0	-	22	
24	-	-	-	7,4	7,6	7,4	7,2	6,8	6,4	5,8	5,1	4,8	-	24	
26	-	-	-	-	6,5	6,2	6,1	5,7	5,3	4,7	4,1	3,8	-	26	
28	-	-	-	-	5,5	5,3	5,2	4,8	4,4	3,8	3,2	3,0	-	28	
30	-	-	-	-	-	4,5	4,4	4,0	3,6	3,1	2,5	2,3	-	30	
32	-	-	-	-	-	3,9	3,7	3,3	2,9	2,4	1,9	1,7	-	32	
34	-	-	-	-	-	3,3	3,1	2,7	2,3	1,8	1,3	1,2	-	34	
36	-	-	-	-	-	-	2,6	2,2	1,8	1,3	-	-	-	36	
38	-	-	-	-	-	-	2,2	1,8	1,4	-	-	-	-	38	
40	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	

2,2 t		 360°												DIN/ISO	
Radius · Ausladung														Radius · Ausladung	
Portée														Portée	
Sbraccio														Sbraccio	
Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal															
Radio	m	13,1	17,7	22,3	26,9	31,5	36,1	40,7	45,3	49,9	54,5	59,1	63,9	Radio	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	128,0	128,0	120,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3,5	117,0	116,5	113,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
4	107,0	107,0	94,6	81,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
4,5	96,6	89,3	77,4	70,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	
5	83,4	75,4	67,5	59,7	55,4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	58,9	54,6	49,5	46,9	41,8	37,7	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	40,0	41,0	39,9	36,5	32,7	31,8	28,2	-	-	-	-	-	-	7	
8	29,0	32,2	31,8	29,4	28,7	26,1	24,9	22,4	-	-	-	-	-	8	
9	22,2	25,0	25,9	24,9	24,0	22,4	21,1	19,9	-	-	-	-	-	9	
10	17,6	20,1	20,9	22,0	20,4	19,7	18,6	17,1	15,7	-	-	-	-	10	
12	-	13,9	15,4	15,7	15,8	15,0	14,2	12,9	11,9	10,7	9,5	-	-	12	
14	-	10,1	11,5	11,8	12,1	11,7	11,1	10,1	9,2	8,2	7,2	6,8	-	14	
16	-	-	8,8	9,1	9,4	9,2	8,8	7,9	7,2	6,2	5,3	5,1	-	16	
18	-	-	6,9	7,2	7,5	7,3	7,1	6,3	5,6	4,8	3,9	3,6	-	18	
20	-	-	5,5	5,7	5,9	5,7	5,6	5,1	4,4	3,5	2,7	2,4	-	20	
22	-	-	-	4,5	4,8	4,5	4,4	4,0	3,3	2,5	1,7	1,4	-	22	
24	-	-	-	3,6	3,8	3,6	3,5	3,0	2,4	1,7	-	-	-	24	
26	-	-	-	-	3,0	2,8	2,7	2,3	1,7	1,0	-	-	-	26	
28	-	-	-	-	2,4	2,2	2,0	1,6	1,1	-	-	-	-	28	
30	-	-	-	-	-	1,6	1,5	1,1	-	-	-	-	-	30	
32	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	32	

**WORKING RANGES MAIN BOOM EXTENSION · ARBEITSBEREICHE HAUPTAUSLEGER-
 VERLÄNGERUNG · PORTÉES RALLONGE DE FLÈCHE · CAMPO DI LAVORO DELLA
 PROLUNGA · RANGOS DE TRABAJO CON PLUMÍN, EXTENSIÓN DE PLUMA**



**LIFTING CAPACITIES MAIN BOOM EXTENSION · TRAGFÄHIGKEITEN HAUPTAUS-
LEGERVERLÄNGERUNG · CAPACITÉS DE LEVAGE RALLONGE DE FLÈCHE · PORTATE
SU PROLUNGA · CAPACIDADES DE CARGA CON PLUMÍN, EXTENSIÓN DE PLUMA**

54,2 t  360° DIN/ISO

17,7 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal						
Radius · Ausladung Portée Sbraccio	Extension · Verlängerung · Rallonge · Prolunga · Extensión			9,0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
3	19,7	-	-	-	-	-
3,5	19,7	-	-	-	-	-
4	19,7	-	-	13,8	-	-
4,5	19,7	-	-	13,7	-	-
5	19,7	-	-	13,5	-	-
6	19,6	15,5	-	13,1	-	-
7	18,9	14,5	-	12,8	-	-
8	18,3	13,7	-	12,4	-	-
9	17,6	13,0	9,9	11,9	-	-
10	16,7	12,4	9,6	11,4	9,3	-
12	14,7	11,2	9,0	10,4	8,7	-
14	12,6	10,3	8,6	9,6	8,1	-
16	11,4	9,5	8,2	8,8	7,6	6,7
18	10,3	8,9	8,0	8,0	7,1	6,4
20	9,4	8,3	7,8	7,4	6,6	6,1
22	8,6	8,1	-	6,8	6,1	5,8
24	-	-	-	6,2	5,7	5,5
26	-	-	-	5,7	5,4	5,2
28	-	-	-	5,4	5,1	5,0
30	-	-	-	5,0	4,9	-
32	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-

40,7 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal						
Radius · Ausladung Portée Sbraccio	Extension · Verlängerung · Rallonge · Prolunga · Extensión			9,0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
10	15,3	-	-	9,1	-	-
12	13,5	11,9	-	8,9	-	-
14	11,9	11,0	9,2	8,6	-	-
16	10,8	10,2	8,9	8,3	-	-
18	9,7	9,4	8,7	7,9	7,0	-
20	8,6	8,6	8,2	7,4	6,6	-
22	7,9	7,8	7,6	6,9	6,2	5,5
24	7,3	7,1	7,1	6,3	5,9	5,3
26	6,6	6,6	6,6	5,9	5,6	5,0
28	6,0	6,0	6,1	5,5	5,2	4,8
30	5,5	5,5	5,6	5,0	4,9	4,6
32	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6	4,4
34	4,7	4,7	4,8	4,2	4,3	4,2
36	4,4	4,4	4,4	3,9	4,0	3,9
38	4,0	4,1	4,1	3,6	3,6	3,7
40	3,8	3,8	2,9	3,4	3,4	3,5
42	3,5	3,5	-	3,1	3,2	3,2
44	3,3	3,3	-	2,9	3,0	3,0
46	2,3	2,3	-	2,7	2,7	2,8
48	2,1	-	-	2,5	2,5	1,9
50	-	-	-	2,4	2,4	-
54	-	-	-	1,4	1,4	-
58	-	-	-	-	-	-

59,1 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal						
Radius · Ausladung Portée Sbraccio	Extension · Verlängerung · Rallonge · Prolunga · Extensión			9,0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
16	9,6	-	-	6,1	-	-
18	9,5	-	-	6,1	-	-
20	8,9	8,7	-	6,1	-	-
22	8,4	8,2	8,0	6,1	-	-
24	7,9	7,7	7,6	6,0	5,6	-
26	7,4	7,2	7,1	5,9	5,5	-
28	6,9	6,8	6,7	5,6	5,3	4,9
30	6,3	6,3	6,3	5,4	5,2	4,7
32	5,9	5,9	5,9	5,1	5,0	4,6
34	5,5	5,5	5,5	4,8	4,7	4,5
36	5,2	5,2	5,2	4,5	4,5	4,3
38	4,9	4,9	4,9	4,3	4,2	4,1
40	4,5	4,6	4,6	4,0	4,0	4,0
42	4,2	4,3	4,3	3,8	3,8	3,8
44	3,9	4,0	4,0	3,5	3,6	3,6
46	3,7	3,7	3,7	3,3	3,3	3,4
48	3,4	3,4	3,5	3,0	3,1	3,2
50	3,1	3,2	3,2	2,8	2,9	3,0
54	2,4	2,6	2,7	2,4	2,5	2,6
58	1,7	1,9	-	1,9	2,2	2,2
62	1,2	1,2	-	1,3	1,6	1,7
66	-	-	-	-	1,1	-
70	-	-	-	-	-	-

63,9 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal						
Radius · Ausladung Portée Sbraccio	Extension · Verlängerung · Rallonge · Prolunga · Extensión			9,0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
16	7,2	-	-	-	-	-
18	7,2	-	-	4,7	-	-
20	7,1	7,2	-	4,7	-	-
22	6,9	7,0	-	4,7	-	-
24	6,7	6,8	6,8	4,7	-	-
26	6,4	6,4	6,4	4,7	4,6	-
28	6,1	6,1	6,1	4,7	4,6	-
30	5,7	5,7	5,7	4,5	4,5	4,5
32	5,3	5,4	5,4	4,3	4,4	4,3
34	4,9	5,0	5,1	4,1	4,3	4,2
36	4,6	4,6	4,7	3,9	4,1	4,0
38	4,3	4,3	4,4	3,7	3,8	3,9
40	4,0	4,1	4,1	3,5	3,6	3,7
42	3,8	3,8	3,9	3,3	3,4	3,4
44	3,5	3,6	3,6	3,1	3,1	3,2
46	3,2	3,3	3,3	2,9	3,0	3,0
48	3,0	3,0	3,1	2,7	2,8	2,8
50	2,8	2,8	2,9	2,5	2,6	2,7
54	2,3	2,4	2,4	2,1	2,2	2,3
58	1,6	1,8	1,9	1,7	1,9	1,9
62	1,1	1,2	-	1,2	1,5	1,6
66	-	-	-	-	-	1,1
70	-	-	-	-	-	-





LIFTING CAPACITIES MAIN BOOM EXTENSION · TRAGFÄHIGKEITEN HAUPTAUS- LEGERVERLÄNGERUNG · CAPACITÉS DE LEVAGE RALLONGE DE FLÈCHE · PORTATE SU PROLUNGA · CAPACIDADES DE CARGA CON PLUMÍN, EXTENSIÓN DE PLUMA

39 t

360°

DIN/ISO

17,7 m		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal					
Sbraccio Radio	9,0 m			17,0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
	t	t	t	t	t	t	
3	19,7	-	-	-	-	-	
3,5	19,7	-	-	-	-	-	
4	19,7	-	-	13,8	-	-	
4,5	19,7	-	-	13,7	-	-	
5	19,7	-	-	13,5	-	-	
6	19,6	15,5	-	13,1	-	-	
7	18,9	14,5	-	12,8	-	-	
8	18,3	13,7	-	12,4	-	-	
9	17,6	13,0	9,9	11,9	-	-	
10	16,7	12,4	9,6	11,4	9,3	-	
12	14,7	11,2	9,0	10,4	8,7	-	
14	12,6	10,3	8,6	9,6	8,1	-	
16	11,4	9,5	8,2	8,8	7,6	6,7	
18	10,3	8,9	8,0	8,0	7,1	6,4	
20	9,4	8,3	7,8	7,4	6,6	6,1	
22	8,6	8,1	-	6,8	6,1	5,8	
24	-	-	-	6,2	5,7	5,5	
26	-	-	-	5,7	5,4	5,2	
28	-	-	-	5,4	5,1	5,0	
30	-	-	-	5,0	4,9	-	
32	-	-	-	-	-	-	
34	-	-	-	-	-	-	
36	-	-	-	-	-	-	

40,7 m		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal					
Sbraccio Radio	9,0 m			17,0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
	t	t	t	t	t	t	
10	15,3	-	-	9,1	-	-	
12	13,5	11,9	-	8,9	-	-	
14	11,9	11,0	9,2	8,6	-	-	
16	10,8	10,2	8,9	8,3	-	-	
18	9,7	9,4	8,7	7,9	7,0	-	
20	8,6	8,6	8,2	7,4	6,6	-	
22	7,9	7,8	7,6	6,9	6,2	5,5	
24	7,3	7,1	7,1	6,3	5,9	5,3	
26	6,6	6,6	6,6	5,9	5,6	5,0	
28	6,0	6,0	6,1	5,5	5,2	4,8	
30	5,5	5,5	5,6	5,0	4,9	4,6	
32	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6	4,4	
34	4,7	4,7	4,8	4,2	4,3	4,2	
36	4,4	4,4	4,4	3,9	4,0	3,9	
38	4,0	4,1	4,1	3,6	3,6	3,7	
40	3,8	3,8	2,9	3,4	3,4	3,5	
42	3,5	3,5	-	3,1	3,2	3,2	
44	3,3	3,3	-	2,9	3,0	3,0	
46	2,3	2,3	-	2,7	2,7	2,8	
48	2,1	-	-	2,5	2,5	1,9	
50	-	-	-	2,4	2,4	-	
54	-	-	-	1,4	1,4	-	
58	-	-	-	-	-	-	

59,1 m		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal					
Sbraccio Radio	9,0 m			17,0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
	t	t	t	t	t	t	
16	9,6	-	-	6,1	-	-	
18	9,5	-	-	6,1	-	-	
20	8,9	8,7	-	6,1	-	-	
22	8,4	8,2	8,0	6,1	-	-	
24	7,9	7,7	7,6	6,0	5,6	-	
26	7,4	7,2	7,1	5,9	5,5	-	
28	6,9	6,8	6,7	5,6	5,3	4,9	
30	6,3	6,3	6,3	5,4	5,2	4,7	
32	5,9	5,9	5,9	5,1	5,0	4,6	
34	5,5	5,5	5,5	4,8	4,7	4,5	
36	4,9	5,2	5,2	4,5	4,5	4,3	
38	4,2	4,6	4,9	4,3	4,2	4,1	
40	3,6	4,0	4,2	3,8	4,0	4,0	
42	3,0	3,4	3,6	3,2	3,8	3,8	
44	2,5	2,8	3,0	2,7	3,4	3,6	
46	2,1	2,4	2,5	2,3	2,9	3,3	
48	1,7	1,9	2,1	1,9	2,4	2,8	
50	1,3	1,5	1,6	1,5	2,0	2,4	
54	-	-	-	-	1,3	1,5	

63,9 m		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal					
Sbraccio Radio	9,0 m			17,0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
	t	t	t	t	t	t	
16	7,2	-	-	-	-	-	
18	7,2	-	-	4,7	-	-	
20	7,1	7,2	-	4,7	-	-	
22	6,9	7,0	-	4,7	-	-	
24	6,7	6,8	6,8	4,7	-	-	
26	6,4	6,4	6,4	4,7	4,6	-	
28	6,1	6,1	6,1	4,7	4,6	-	
30	5,7	5,7	5,7	4,5	4,5	4,5	
32	5,3	5,4	5,4	4,3	4,4	4,3	
34	4,9	5,0	5,1	4,1	4,3	4,2	
36	4,6	4,6	4,7	3,9	4,1	4,0	
38	4,1	4,3	4,4	3,7	3,8	3,9	
40	3,5	3,9	4,1	3,5	3,6	3,7	
42	2,9	3,3	3,6	3,1	3,4	3,4	
44	2,4	2,8	3,0	2,6	3,1	3,2	
46	2,0	2,3	2,5	2,1	2,8	3,0	
48	1,6	1,9	2,0	1,7	2,3	2,8	
50	1,2	1,5	1,6	1,4	1,9	2,3	
54	-	-	-	-	1,2	1,5	

**LIFTING CAPACITIES MAIN BOOM EXTENSION · TRAGFÄHIGKEITEN HAUPTAUS-
LEGERVERLÄNGERUNG · CAPACITÉS DE LEVAGE RALLONGE DE FLÈCHE · PORTATE
SU PROLUNGA · CAPACIDADES DE CARGA CON PLUMÍN, EXTENSIÓN DE PLUMA**

54,2 t  360° DIN/ISO

17,7 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal						
Radius · Ausladung Portée Sbraccio	Extension · Verlängerung · Rallonge · Prolunga · Extensión			25,0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
6	11,2	-	-	-	-	-
7	11,0	-	-	-	-	-
8	10,7	-	-	8,5	-	-
9	10,3	-	-	8,1	-	-
10	9,9	-	-	7,8	-	-
12	9,1	7,9	-	7,1	-	-
14	8,2	7,3	-	6,5	6,0	-
16	7,4	6,7	-	6,0	5,5	-
18	6,8	6,1	5,7	5,4	5,0	-
20	6,2	5,6	5,3	4,9	4,7	4,4
22	5,5	5,1	4,9	4,5	4,3	4,1
24	5,0	4,8	4,6	4,2	4,0	3,9
26	4,6	4,4	4,3	3,8	3,7	3,6
28	4,3	4,0	4,0	3,4	3,4	3,4
30	3,9	3,8	3,7	3,1	3,1	3,1
32	3,6	3,5	3,5	2,9	2,9	2,9
34	3,4	3,3	3,3	2,7	2,6	2,7
36	3,2	3,1	-	2,5	2,5	2,5
38	3,0	3,0	-	2,3	2,3	2,3
40	-	-	-	2,1	2,1	2,1
42	-	-	-	2,0	2,0	-
44	-	-	-	1,8	1,8	-
46	-	-	-	1,7	1,7	-

40,7 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal						
Radius · Ausladung Portée Sbraccio	Extension · Verlängerung · Rallonge · Prolunga · Extensión			25,0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
14	7,1	-	-	-	-	-
16	6,8	-	-	5,0	-	-
18	6,5	-	-	4,8	-	-
20	6,1	5,4	-	4,6	-	-
22	5,7	5,0	-	4,3	4,1	-
24	5,3	4,7	4,4	4,1	3,8	-
26	4,9	4,4	4,2	3,8	3,6	3,4
28	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3,2
30	4,2	3,9	3,7	3,3	3,1	3,0
32	3,9	3,7	3,5	3,0	2,9	2,8
34	3,6	3,5	3,3	2,8	2,7	2,7
36	3,4	3,2	3,2	2,6	2,5	2,5
38	3,1	3,0	3,0	2,5	2,4	2,3
40	2,8	2,8	2,8	2,3	2,2	2,2
42	2,6	2,6	2,7	2,1	2,1	2,1
44	2,4	2,4	2,5	1,9	1,9	1,9
46	2,2	2,3	2,3	1,7	1,8	1,8
48	2,0	2,1	2,1	1,6	1,7	1,7
50	1,8	1,9	2,0	1,4	1,5	1,6
54	1,5	1,6	1,0	1,2	1,3	1,3
58	1,3	1,3	-	-	-	1,0
62	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-

59,1 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal						
Radius · Ausladung Portée Sbraccio	Extension · Verlängerung · Rallonge · Prolunga · Extensión			25,0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
18	4,2	-	-	-	-	-
20	4,2	-	-	2,7	-	-
22	4,2	-	-	2,7	-	-
24	4,2	-	-	2,7	-	-
26	4,2	4,0	-	2,7	-	-
28	4,2	4,0	-	2,7	2,5	-
30	4,2	3,9	3,7	2,7	2,5	-
32	4,0	3,8	3,6	2,7	2,5	2,4
34	3,8	3,6	3,4	2,6	2,5	2,4
36	3,6	3,5	3,3	2,5	2,5	2,4
38	3,4	3,3	3,2	2,5	2,5	2,3
40	3,2	3,2	3,1	2,4	2,4	2,3
42	3,1	3,1	3,0	2,3	2,3	2,2
44	2,9	2,9	2,8	2,2	2,1	2,1
46	2,7	2,7	2,7	2,1	2,0	2,0
48	2,5	2,6	2,6	2,0	1,9	1,9
50	2,3	2,4	2,5	1,8	1,8	1,8
54	1,9	2,0	2,1	1,5	1,6	1,6
58	1,6	1,7	1,8	1,2	1,3	1,4
62	1,3	1,4	1,5	-	1,1	1,1
66	-	1,0	1,2	-	-	-

62,9 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal						
Radius · Ausladung Portée Sbraccio	Extension · Verlängerung · Rallonge · Prolunga · Extensión			25,0 m		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t
20	3,2	-	-	-	-	-
22	3,2	-	-	1,9	-	-
24	3,2	-	-	1,9	-	-
26	3,2	3,1	-	1,9	-	-
28	3,2	3,1	-	1,9	-	-
30	3,2	3,1	-	1,9	-	-
32	3,2	3,1	3,1	1,9	-	-
34	3,1	3,1	3,1	1,9	-	-
36	2,9	3,1	3,1	1,9	-	-
38	2,8	3,0	3,0	1,8	-	-
40	2,7	2,8	2,9	1,8	-	-
42	2,6	2,7	2,8	1,7	-	-
44	2,4	2,5	2,6	1,7	-	-
46	2,3	2,4	2,5	1,6	-	-
48	2,1	2,2	2,3	1,6	-	-
50	1,9	2,0	2,2	1,5	-	-
54	1,6	1,7	1,8	1,2	-	-
58	1,3	1,4	1,5	-	-	-
62	1,0	1,1	1,2	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-



LIFTING CAPACITIES MAIN BOOM EXTENSION · TRAGFÄHIGKEITEN HAUPTAUS- LEGERVERLÄNGERUNG · CAPACITÉS DE LEVAGE RALLONGE DE FLÈCHE · PORTATE SU PROLUNGA · CAPACIDADES DE CARGA CON PLUMÍN, EXTENSIÓN DE PLUMA

39 t

360°

DIN/ISO


17,7 m		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal					
Radius · Ausladung Portée Sbraccio	25,0 m			33,0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
Radio	t	t	t	t	t	t	
6	11,2	-	-	-	-	-	
7	11,0	-	-	-	-	-	
8	10,7	-	-	8,5	-	-	
9	10,3	-	-	8,1	-	-	
10	9,9	-	-	7,8	-	-	
12	9,1	7,9	-	7,1	-	-	
14	8,2	7,3	-	6,5	6,0	-	
16	7,4	6,7	-	6,0	5,5	-	
18	6,8	6,1	5,7	5,4	5,0	-	
20	6,2	5,6	5,3	4,9	4,7	4,4	
22	5,5	5,1	4,9	4,5	4,3	4,1	
24	5,0	4,8	4,6	4,2	4,0	3,9	
26	4,6	4,4	4,3	3,8	3,7	3,6	
28	4,3	4,0	4,0	3,4	3,4	3,4	
30	3,9	3,8	3,7	3,1	3,1	3,1	
32	3,6	3,5	3,5	2,9	2,9	2,9	
34	3,4	3,3	3,3	2,7	2,6	2,7	
36	3,2	3,1	-	2,5	2,5	2,5	
38	3,0	3,0	-	2,3	2,3	2,3	
40	-	-	-	2,1	2,1	2,1	
42	-	-	-	2,0	2,0	-	
44	-	-	-	1,8	1,8	-	
46	-	-	-	1,7	1,7	-	

40,7 m		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal					
Radius · Ausladung Portée Sbraccio	25,0 m			33,0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
Radio	t	t	t	t	t	t	
14	7,1	-	-	-	-	-	
16	6,8	-	-	5,0	-	-	
18	6,5	-	-	4,8	-	-	
20	6,1	5,4	-	4,6	-	-	
22	5,7	5,0	-	4,3	4,1	-	
24	5,3	4,7	4,4	4,1	3,8	-	
26	4,9	4,4	4,2	3,8	3,6	3,4	
28	4,6	4,2	3,9	3,6	3,3	3,2	
30	4,2	3,9	3,7	3,3	3,1	3,0	
32	3,9	3,7	3,5	3,0	2,9	2,8	
34	3,6	3,5	3,3	2,8	2,7	2,7	
36	3,4	3,2	3,2	2,6	2,5	2,5	
38	3,1	3,0	3,0	2,5	2,4	2,3	
40	2,8	2,8	2,8	2,3	2,2	2,2	
42	2,6	2,6	2,7	2,1	2,1	2,1	
44	2,4	2,4	2,5	1,9	1,9	1,9	
46	2,2	2,3	2,3	1,7	1,8	1,8	
48	2,0	2,1	2,1	1,6	1,7	1,7	
50	1,8	1,9	2,0	1,4	1,5	1,6	
54	1,5	1,6	1,0	1,2	1,3	1,3	
58	1,3	1,3	-	-	-	1,0	
62	-	-	-	-	-	-	
66	-	-	-	-	-	-	

59,1 m		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal					
Radius · Ausladung Portée Sbraccio	25,0 m			33,0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
Radio	t	t	t	t	t	t	
18	4,2	-	-	-	-	-	
20	4,2	-	-	2,7	-	-	
22	4,2	-	-	2,7	-	-	
24	4,2	-	-	2,7	-	-	
26	4,2	4,0	-	2,7	-	-	
28	4,2	4,0	-	2,7	2,5	-	
30	4,2	3,9	3,7	2,7	2,5	-	
32	4,0	3,8	3,6	2,7	2,5	2,4	
34	3,8	3,6	3,4	2,6	2,5	2,4	
36	3,6	3,5	3,3	2,5	2,5	2,4	
38	3,4	3,3	3,2	2,5	2,5	2,3	
40	3,2	3,2	3,1	2,4	2,4	2,3	
42	3,1	3,1	3,0	2,3	2,3	2,2	
44	2,6	2,9	2,8	2,2	2,1	2,1	
46	2,2	2,7	2,7	2,0	2,0	2,0	
48	1,8	2,4	2,6	1,6	1,9	1,9	
50	1,4	2,0	2,4	1,2	1,8	1,8	
54	-	1,3	1,6	-	1,2	1,6	
58	-	-	-	-	-	-	

62,9 m		Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal					
Radius · Ausladung Portée Sbraccio	25,0 m			33,0 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
Radio	t	t	t	t	t	t	
20	3,2	-	-	-	-	-	
22	3,2	-	-	1,9	-	-	
24	3,2	-	-	1,9	-	-	
26	3,2	3,1	-	1,9	-	-	
28	3,2	3,1	-	1,9	-	-	
30	3,2	3,1	-	1,9	-	-	
32	3,2	3,1	3,1	1,9	-	-	
34	3,1	3,1	3,1	1,9	-	-	
36	2,9	3,1	3,1	1,9	-	-	
38	2,8	3,0	3,0	1,8	-	-	
40	2,7	2,8	2,9	1,8	-	-	
42	2,6	2,7	2,8	1,7	-	-	
44	2,4	2,5	2,6	1,7	-	-	
46	2,0	2,4	2,5	1,6	-	-	
48	1,6	2,2	2,3	1,4	-	-	
50	1,3	1,9	2,2	1,0	-	-	
54	-	1,2	1,6	-	-	-	
58	-	-	-	-	-	-	
62	-	-	-	-	-	-	

**WORKING RANGES MAIN BOOM EXTENSION · ARBEITSBEREICHE HAUPTAUSLEGER-
 VERLÄNGERUNG · PORTÉES RALLONGE DE FLÈCHE · CAMPO DI LAVORO DELLA
 PROLUNGA · RANGOS DE TRABAJO CON PLUMÍN, EXTENSIÓN DE PLUMA**





TECHNICAL DESCRIPTION

CARRIER

Drive / Steering	10 x 8 x 8.
Frame	Torsion-resistant box girder frame fabricated from high-strength fine grain structural steel.
Outriggers	4 telescopic outriggers, fabricated from fine grain structural steel, fully hydraulic horizontal and vertical extension.
Engine	Water-cooled 8 cylinder DaimlerChrysler diesel engine OM 502 LA, rating 380 kW (516 HP) at 1800 1/min, torque 2400 Nm at 1200 1/min, fuel tank capacity: 500 l.
Transmission	ZF AS-Tronic, electronically automated transmission with automatic clutch, 16 forward and 2 reverse speeds with integrated retarder, 2-range transfer case, cruise control.
Axles	Axles 2, 3, 4, and 5: driven, 1, 2, 4, and 5: steered. Transverse differential lockout control on axles 2, 3, 4, and 5. Longitudinal lock-out control on axles 3 and 4.
Suspension	Hydro-pneumatic suspension on all axles, hydraulically lockable for on-site travel.
Wheels and tyres	10 wheels fitted with 14.00 R 25 tyres (Michelin or Bridgestone).
Steering	10 x 8, ZF dual-circuit semiblock mechanical steering with hydraulic booster and mechanical steering limiter, speed-dependent steering, 4th and 5th axles provide for independent rear axle steering.
Brakes	To EC directives. Sustained action brake: hydraulic retarder integrated into gearbox. Exhaust brake and constant choke valve.
Electrical equipment	24 V system.
Driver's cab	Highly comfortable ergonomic cab with clearly arranged dashboard, rubber mounted steel cab, corrosion-resistant powder coating with 2-pack top coat. 3.00 m wide, 2 comfortable seats, with pneumatically sprung and heated driver's seat incl. head and arm rests, and three-point seat belts, vertically adjustable steering wheel, safety glass used throughout, electric windows, heated and electrically adjustable mirrors, windscreen defroster fans, engine-dependent hot water heater, electric windscreen washer and wiper, roller blinds, radio with CD player, stowage compartment, air-conditioning.

SUPERSTRUCTURE

Engine	Water-cooled 4 cylinder DaimlerChrysler diesel engine OM 904 LA, rating 130 kW (175 HP) at 2200 1/min, torque 675 Nm at 1200 1/min, fuel tank capacity: 230 l (on superstructure).
Hydraulic system	Two variable displacement axial piston pumps with automatic power control enabling the operator to engage four independent working movements simultaneously, separate pump for slewing. Hydraulic oil cooler included as standard. Reservoir capacity: 1000 l.
Hoist	Fixed displacement axial piston hydraulic motor, hoist drum with integrated planetary gear reducer, and spring-applied multi-disk brake. Hydraulic brake, drum rotation indicator.
Slew unit	Hydraulic motor with planetary gear reducer, pedal-operated brake, joystick-actuated free swing, spring-applied holding brake.
Boom elevation	1 differential cylinder with automatic lowering brake valve.
Crane cab	Newly highly comfortable cab with sliding door, roof window and large hinged windscreen; safety glass used throughout; sprung and hydraulically damped operator's seat with head and arm rests; wiper for windscreen and roof window; self-contained hot water heater with timer and 'Heizmatic' for sensitive heat flow control; dashboard with instrumentation and crane controls, e.g. drum rotation indicator for hoists I and II, load moment limiter, outrigger loading indicator; 2 working lights. Air-conditioning. The crane cab can be tilted back hydraulically 18°.
Main boom	Boom base and 5 telescopic sections fabricated from fine grain structural steel; anti-deflection Demag Ovaloid profile.
Counterweight	54.2 t, divisible, hydraulically stowable on carrier.
Safety devices	Electronic safe load indicator with graphic display and touchscreen, digital readout for hook load, rated load, boom length and angle, radius, monitoring code to assist in trouble shooting, and analog display to indicate capacity utilization in %, integrated control system for boom telescoping, display for duty charts and theoretical and actual outrigger loading. Working range limitation to certain, pre-defined slew angles, heights and radii („virtual walls“) included as standard.

OPTIONAL EQUIPMENT

Runner	1.65 m, 2-sheaves.
Twist arrester	To untwist the hoist ropes.
Heavy lift attachment	The max. lifting capacity of the standard crane without heavy lift attachment is 94.8 t (5 sheaves on boom head).
Emergency control	Interface for emergency control to recover small loads, incl. transformer. With hydraulic motor and hydraulic pump available on request.
Warning light	For main boom and attachments.
Rooster sheave	Sheave on boom head folding to the side of the boom, for single-line operation.
Wheels and tyres	16.00 R 25, 17.5 R 25 and 20.5 R 25.
Hoist 2	Fixed displacement axial piston hydraulic motor, hoist drum with integrated planetary gear reducer, and spring-applied multi-disk brake. Hydraulic brake, drum rotation indicator.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

UNTERWAGEN

Antrieb / Lenkung	10 x 8 x 8.
Rahmen	Verwindungssteifer Kastenträgerahmen aus hochfestem Feinkornbaustahl.
Abstützung	4-Punkt-Teleskopabstützung, vollhydraulisch horizontal und vertikal teleskopierbare Stützträger aus Feinkornbaustahl.
Motor	Wassergekühlter 8-Zylinder DaimlerChrysler Dieselmotor OM 502 LA, Leistung 380 kW (516 PS) bei 1800 1/min, Drehmoment 2400 Nm bei 1200 1/min, Kraftstoffbehälter: 500 l.
Getriebe	ZF AS-Tronic, automatisiertes Getriebesystem mit automatischer Kupplung, 16 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen und integriertem Retarder, 2-stufiges Verteilergetriebe, Tempomat.
Achsen	2., 3., 4. und 5. Achse angetrieben. 1., 2., 4. und 5. Achse lenkbar. Quersperre: 2., 3., 4. und 5. Achse. Längssperre: 3. und 4. Achse.
Federung	Hydropneumatische Federung an allen Achsen, hydraulisch blockierbar zum Verfahren auf der Baustelle.
Bereifung	10-fach, Reifengröße 14.00 R 25 (Michelin oder Bridgestone).
Lenkung	10 x 8, ZF-Zweikreis-Hydro-Halblocklenkung mit mechanischer Lenkbegrenzung, geschwindigkeitsabhängige Lenkung. 4. und 5. UHL-Achse.
Bremsen	Nach EG-Richtlinien. Dauerbremse: Hydraulischer Retarder im Getriebe integriert, Auspuffklappenbremse und Motor-Konstantdrossel.
Elektrische Anlage	Betriebsspannung 24 Volt.
Fahrerkabine	Komfortkabine mit ergonomisch gestaltetem Innenraum und übersichtlicher Armaturentafel, elastisch gelagert, Kabine aus Stahlblech, korrosionsresistente Pulverlackbeschichtung mit 2K-Decklack. 3,00 m breit, 2 Sitze, Komfortausstattung mit pneumatisch gefedertem und beheizbarem Fahrersitz inkl. Nackenstützen, Armlehnen und Dreipunktsicherheitsgurten, höhenverstellbares Lenkrad, rundum Sicherheitsverglasung, elektrische Fensterheber, heizbare und elektrisch verstellbare Spiegel, Defrosterdüsen für die Windschutzscheibe, motorabhängige Warmwasserheizung, elektrische Scheibenwisch- und -waschanlage, Sonnenblenden, Radio-CD-Player, Ablagefach, Klimaanlage.

OBERWAGEN

Motor	Wassergekühlter 4-Zylinder DaimlerChrysler Dieselmotor OM 904 LA, Leistung 130 kW (175 PS) bei 2200 1/min, Drehmoment 675 Nm bei 1200 1/min, Kraftstoffbehälter: 230 l (im Oberwagen).
Hydraulikanlage	Zwei leistungsgeregelte Axialkolben-Vstellpumpen für vier gleichzeitige, unabhängige Arbeitsbewegungen, separate Pumpe für das Drehwerk. Hydraulikölkühler ist Standard. Tankinhalt: 1000 l.
Hubwerk	Hydraulik-Axialkolben-Konstantmotor, Hubwerkstrommel mit integriertem Planetengetriebe und federbelasteter Lamellenbremse. Hydraulische Bremse, Drehmelder.
Drehwerk	Hydromotor mit Planetengetriebe, Fußbremse über Steuerhebel umschaltbar auf Freilauf, federbelastete Haltebremse.
Wippwerk	1 Differentialzylinder mit lastdrucküberkompensiertem Senk-Bremsventil.
Krankkabine	Neue Komfortkabine mit Schiebetür, Dachfenster und großem ausstellbarem Frontfenster, rundum Sicherheitsverglasung, gefederter und hydraulisch gedämpfter Fahrersitz mit Armlehnen und Kopfstützen, Scheibenwischer für Front- und Dachscheibe, motor-unabhängige Warmwasserheizung mit Zeitschaltuhr und Heizmatic für feindosierte Warmluftverteilung über die vorhandenen Luftkanäle. Armaturentafel mit Kontrollinstrumenten und Bestätigungsorganen, u. a. Drehmelder für die Hubwerke I und II, Lastmomentbegrenzer, Stützdruckanzeige, 2 Arbeitsscheinwerfer. Klimaanlage. Die Krankkabine kann hydraulisch um 18° nach hinten gekippt werden.
Hauptausleger	Grundkasten und 5 Teleskope aus Feinkornbaustahl, beulsteifer Demag-Ovaloidquerschnitt.
Gegengewicht	54,2 t, teilbar, hydraulisch auf dem Kran ablegbar.
Sicherheitseinrichtungen	Elektronischer Lastmomentbegrenzer mit Graphik-Display und Touchscreen-Monitor sowie digitaler Anzeige für Hakenlast, Nenntaglast, Auslegerlänge und -winkel, Ausladung. Anzeigecode für defekte Baugruppen und zusätzlichen Analoganzeiger für die Auslastung in %. Integriertes Teleskopierleitsystem sowie Anzeige von Traglasttabellen und rechnerischen Stützkräften sowie der tatsächlichen Stützkraft. Serienmäßige Arbeitsbereichsbegrenzung (Einschränkung der Kranarbeit auf bestimmte vorher zu definierende Arbeitsstellungen des Kran-Drehwinkel, Höhenbegrenzung, Radiusbegrenzung, „virtuelle Wände“).

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Montagespitze	1,65 m, 2-rollig.
Drallfänger	Zum Entdrallen der Hubseile.
Schwerlasteinrichtung	Die max. Traglast des Serienkrans ohne Schwerlasteinrichtung beträgt 94,8 t (5 Seilrollen im Hauptauslegerkopf).
Notbetätigungseinrichtung	Schnittstelle für Notbetätigungseinrichtung zum Bergen von kleinen Lasten, mit Transformator. Auf Wunsch verfügbar mit Hydraulik-Motor und Hydraulik-Pumpe.
Positionsleuchte	Für Hauptausleger bzw. Einrichtungen.
Kopfrolle	Seitlich klappbare Seilrolle am Hauptauslegerkopf für einsträngigen Betrieb.
Bereifung	16.00 R 25, 17.5 R 25 und 20.5 R 25.
Hubwerk 2	Hydraulik-Axialkolben-Konstantmotor, Hubwerkstrommel mit integriertem Planetengetriebe und federbelasteter Lamellenbremse. Hydraulische Bremse, Drehmelder.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

CHÂSSIS

Entraînement / Direction	10 x 8 x 8.
Cadre	Construction sous forme de caissons résistant à la torsion, réalisée en tôle d'acier de construction à grains fins à haute résistance.
Calage	4 poutres télescopiques extractibles hydrauliquement et 4 vérins verticaux, réalisés en acier de construction à grains fins.
Moteur	Moteur diesel 8 cylindres DaimlerChrysler OM 502 LA, à refroidissement par eau, puissance 380 kW (516 CV) à 1800 1/min, couple 2400 Nm à 1200 1/min, réservoir de carburant: 500 l.
Boîte de vitesses	ZF AS-Tronic, boîte automatique, à embrayage automatique, 16 vitesses AV et 2 AR avec ralentisseur intégré, boîte de transfert à 2 rapports, régulateur de vitesse.
Essieux	Essieux 2, 3, 4 et 5: moteurs. Essieux 1, 2, 4 et 5: directeurs. Blocage de différentiel transversal: essieux 2, 3, 4 et 5. Longitudinal: essieux 3 et 4.
Suspension	Suspension hydropneumatique sur tous les essieux, avec blocage hydraulique pour déplacements sur site.
Roues et pneumatiques	10 pneus 14.00 R 25 (Michelin ou Bridgestone).
Direction	10 x 8, ZF à servo-commande hydraulique, du type demi-bloc, à double circuit, avec butée mécanique, direction en fonction de la vitesse. Direction indépendante des essieux AR 4 et 5.
Freinage	Conforme aux normes CE. Frein continu: ralentisseur hydraulique intégré dans la transmission, frein moteur sur échappement et soupape d'étranglement.
Installation électrique	Système 24 V.
Cabine châssis	Cabine grand confort, ergonomique avec tableau de bord clair et lisible, en tôle d'acier, à suspension élastique, peinture anti-corrosion composée d'une sous-couche chargée de poudre et d'une couche finale à 2 composants. Largeur 3,00 m, 2 sièges confortables, siège conducteur chauffant à suspension pneumatique, avec appuis-tête, accoudoirs et ceintures de sécurité 3 points, volant réglable en hauteur, vitrage de sécurité panoramique, lève-vitres électriques, rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement, dégivreur de pare-brise, chauffage à eau chaude indépendant du moteur, lave-glace et essui-glace électriques, pare-soleil, radio CD, case de rangement, cabine avec climatisation.

PARTIE SUPÉRIEURE

Moteur	Moteur diesel 4 cylindres DaimlerChrysler OM 904 LA, à refroidissement par eau, puissance 130 kW (175 CV) à 2200 1/min, couple 675 Nm à 1200 1/min, réservoir de carburant: 230 l (sur le partie supérieure).
Installation hydraulique	Deux pompes hydrauliques à pistons axiaux et à débit variable, à régulation automatique, permettant l'indépendance comme la simultanéité de quatre mouvements de la grue, pompe séparée pour le mécanisme d'orientation. Radiateur à huile hydraulique de série. Réservoir hydraulique: 1000 l.
Mécanisme de levage	Moteur à pistons axiaux et à débit constant, tambour avec réducteur à planétaires intégré et frein à ressorts à disques multiples. Frein hydraulique, contrôleur de rotation.
Mécanisme d'orientation	Moteur hydraulique avec réducteur à planétaires, frein à pédale, orientation à course libre actionnable au moyen du levier de commande, frein de tourelle à ressorts.
Mécanisme de relevage	1 vérin différentiel, descente contrôlée au moyen d'un soupape de feinage automatique.
Cabine tourelle	Cabine grand confort avec porte coulissante, fenêtre de toit et large pare-brise relevable; vitrage de sécurité panoramique; siège grutier suspendu et amorti hydrauliquement avec appui-tête et accoudoirs; essuis-glace pour pare-brise et vitre de toit; chauffage à eau chaude indépendant du moteur avec interrupteur à minuterie et 'Heizmatic' pour une distribution d'air chaud bien dosée; tableau de bord avec instruments et témoins de marche tels que contrôleur de rotation pour treuils I et II, contrôleur d'état de charge, indicateur de force de calage; 2 phares de travail. Climatisation. La cabine tourelle est basculable hydrauliquement 18° vers l'arrière.
Flèche principale	Caisson de base et 5 éléments télescopiques, en tôle d'acier de construction à grains fins; profil ovoïdal Demag résistant au voilement.
Contrepoids	54,2 t, divisible, déposable hydrauliquement.
Sécurités	Contrôleur d'état de charge électronique avec écran à affichage graphique et écran tactile, témoins digitaux indiquant la charge au crochet, la charge nominale, la portée, la longueur et l'angle de la flèche, indicateur de défaut par code et indicateur analogique du degré d'utilisation en %, contrôleur intégré de télescopage, indicateur des tableaux de charges et des forces de calage théoriques et réelles. Limitation de portée à certains angles d'orientation, hauteurs et portées prédéterminés („murs virtuels“) inclus de série.

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Potence	1,65 m, 2 poulies.
Dispositif antigiratoire	Pour empêcher la rotation des câbles de levage.
Équipement levages lourds	La capacité de levage maximale de la grue standard, sans équipement levages lourds, est de 94,8 t (5 poulies en tête de flèche).
Commande d'urgence	Interface pour la commande d'urgence permettant la remontée de petites charges, y compris transformateur. Disponible avec moteur hydraulique et pompe hydraulique, sur demande.
Feu de position	Pour la flèche principale et les équipements.
Poulie rabattable	Poulie en tête de flèche rabattable latéralement, pour levages à brin simple.
Roues et pneumatiques	16.00 R 25, 17.5 R 25 et 20.5 R 25.
Mécanisme de levage 2	Moteur à pistons axiaux et à débit constant, tambour avec réducteur à planétaires intégré et frein à ressorts à disques multiples. Frein hydraulique, contrôleur de rotation.

DESCRIZIONE TECNICA

CARRO

Trazione / Sterzo	10 x 8 x 8.
Telaio	Costruzione scatolata e saldata resistente alle torsioni realizzata in lamiera d'acciaio ad alta resistenza a grana fine.
Stabilizzatori	Quattro travi in lamiera d'acciaio a grana fine, ad estensione idraulica orizzontale e verticale.
Motore	Diesel 8 cilindri DaimlerChrysler OM 502 LA, raffreddato ad acqua. Potenza: 380 kW (516 HP) a 1800 giri/min. Coppia massima: 2400 Nm a 1200 giri/min. Serbatoio carburante: 500 litri.
Trasmissione	Cambio automatico ZF AS-Tronic, 16 marce avanti e 2 retromarce con retarder integrato, riduttore di distribuzione a due rapporti, cruise control.
Assi	Assi 2, 4, 5 e 6: motore. Assi 1, 2, 3, 5 e 6: sterzante. Blocco trasversale del differenziale su assi 2, 4, 5 e 6. Blocco longitudinale su assi 4 e 5.
Sospensioni	Idropneumatiche su tutti gli assi e con blocco idraulico per marcia in cantiere.
Ruote e pneumatici	10 ruote con pneumatici da 14.00 R 25 (Michelin / Bridgestone).
Sterzo	10 x 8, sterzo idraulico ZF a doppio circuito con limitazione di sterzo meccanico, sterzata in funzione della velocità, asse 4 e 5 con funzione di sterzo indipendente degli assi.
Freni	In conformità alle normative CE. Freno continuo: retarder idraulico integrato nel cambio, freno sul tubo di scappamento e valvola di strozzatura costante.
Impianto elettrico	24 V.
Cabina di guida	Cabina in lamiera d'acciaio a sospensione elastica ampia ed ergonomica con quadro comandi di facile lettura, verniciatura resistente alla corrosione, larghezza 3,00 m, due sedili confortevoli, sedile conduttore riscaldato con sospensione pneumatica, poggiatesta e braccioli, cinture di sicurezza a tre punti, volante registrabile in altezza, vetri di sicurezza, alzacristalli elettrici, specchietti esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, impianto di sbrinamento parabrezza, riscaldamento ad acqua calda dipendente dal motore, impianto tergilavaggio e di lavaggio elettrico, tendine parasole, radio con lettore CD, cassetto portaoggetti, aria condizionata.

TORRETTA

Motore	Diesel 4 cilindri DaimlerChrysler OM 904 LA, raffreddato ad acqua. Potenza: 130 kW (175 HP) a 2200 giri/min. Coppia 675 Nm a 1200 giri/min. Serbatoio carburante: 230 l (sulla torretta).
Sistema idraulico	Due pompe a pistoni assiali a portata variabile che consentono 4 movimenti di lavoro simultanei ed indipendenti ed una pompa separata per la rotazione. Radiatore olio idraulico standard. Serbatoio carburante: 1000 l.
Argano	Motore idraulico a pistoni assiali a portata costante, tamburo con riduttore a planetari, freno lamellare, freno idraulico, segnalatore rotazione tamburo.
Rotazione	Motore idraulico con riduttore a planetari, freno a pedale, rotazione libera tramite leva, freno a molla.
Sollevamento braccio	1 cilindro differenziale, discesa controllata a seconda del carico mediante valvola di frenatura pilotata.
Cabina torretta	Cabina spaziosa di nuova concezione con porta scorrevole, finestra sul tetto e grande parabrezza sollevabile, vetri di sicurezza, sedile operatore con a sospensione pneumatica con poggiatesta e braccioli; tergilavaggio per parabrezza e finestra tetto, riscaldamento ad acqua autonomo con timer e termostato; quadro strumenti di comando e controllo dei movimenti della gru, ad esempio indicatore rotazione argano I e II, limitatore di carico, indicatore pressione stabilizzatori, 2 fari lavoro, aria condizionata. La cabina è inclinabile idraulicamente di 18°.
Braccio base	Braccio base e 5 elementi telescopici in lamiera d'acciaio a grana fine, profilo Demag ad alta resistenza.
Contrappeso	54,2 t, divisibile, stivabile idraulicamente sul carro.
Dispositivi di sicurezza	Limitatore di carico elettronico con display grafico e comandi touchscreen, indicatori digitali del carico sospeso e nominale, della lunghezza e angolo braccio e dello sbraccio, visualizzazione codice errore per analisi problemi ed indicatore analogico della percentuale di portata impiegata, sistema di controllo integrato per sfilamento braccio, visualizzazione delle tabelle di portata e delle portate teoriche ed effettive degli stabilizzatori. Limitazione area di lavoro di serie per angoli di rotazione, altezze e sbracci prestabiliti („muri virtuali“).

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

Runner	1,65 m, a due pulegge.
Dispositivo antirotazione	Per impedire la rotazione delle funi di sollevamento.
Equipaggiamento pesante	La massima portata della gru standard senza equipaggiamento pesante è 94,8 t (5 pulegge sulla testa braccio).
Comando d'emergenza	Interfaccia per controllo d'emergenza per recupero piccoli carichi, compreso trasformatore. Con motore idraulico e pompa idraulica disponibile su richiesta.
Luce di segnalazione	Per braccio base e accessori.
Testina ad 1 puleggia	Puleggia addizionale sulla testa braccio ripiegabile lato braccio, per operazioni con gancio a palla.
Pneumatici	Da 16.00 R 25, 17.5 R 25 e 20.5 R 25.
Secondo argano	Motore idraulico a pistoni assiali e a portata costante, tamburo azionato mediante un riduttore a planetari con freno lamellare. Freno idraulico, indicatore rotazione tamburo.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CHASIS

Dirección / Tracción	10 x 8 x 8.
Bastidor	Estructura monobloque de caja de acero de grano fino de gran resistencia.
Apoyos	4 vigas telescópicas, fabricadas en acero de grano fino, con extensión hidráulica en sentidos horizontal y vertical.
Motor	Motor DaimlerChrysler modelo OM 502 LA de 8 cilindros, refrigerado por agua. Salida: 380 kW (516 CV), a 1800 rpm, par máximo 2400 Nm a 1200 rpm. Capacidad del tanque de combustible: 500 l.
Transmisión	Caja de cambios ZF AS-Tronic con embrague automático de 16 velocidades hacia delante y 2 hacia atrás con retardador integrado, caja de transferencia de 2 rangos y control de cruce.
Ejes	Eje 2, 3, 4 y 5 motrices. Ejes 1, 2, 4 y 5 directrices. Bloqueo transversal del diferencial en ejes 2, 3, 4 y 5 bloqueo longitudinal en ejes 3 y 4.
Suspensión	Suspensión hidroneumática en todos los ejes, hidráulicamente bloqueable para desplazamientos en el lugar de trabajo.
Ruedas y neumáticos	10 ruedas equipadas con neumáticos 14.00 R 25 (Michelin o Bridgestone).
Dirección	10 x 8, dirección ZF mecánica semibloque de doble circuito con apoyo hidráulico y limitador mecánico de dirección. Dirección independiente en ejes traseros 4º y 5º con función de la velocidad.
Frenos	Cumpliendo las normativas CE. Freno de acción constante, retardador hidráulico integrado en la caja de cambios. Freno por gases de escape y válvula de descompresión constante.
Equipo eléctrico	Sistema de 24 V.
Cabina del conductor	Cabina ergonómica y confortable de acero, montada en goma, con revestimiento anti-corrosión y cristal de seguridad, de 3,00 m de ancho, con instrumentación completa; 2 asientos cómodos con suspensión neumática y calefacción en el del conductor, con reposacabezas y apoyabrazos y cinturones de seguridad de 3 puntos; volante ajustable en altura, elevalunas eléctricos, espejos calefactados con ajuste eléctrico; cristales antivaho, calefacción dependiente del motor; limpiaparabrisas eléctricos; video CD, guantera y aire acondicionado.

SUPERESTRUCTURA

Motor	Motor DaimlerChrysler modelo OM 904 LA de 4 cilindros, refrigerado por agua. Salida: 130 kW (175 CV), a 2200 rpm, par máximo 675 Nm a 1200 rpm. Capacidad del tanque de combustible: 230 l (superestructura).
Sistema hidráulico	Dos bombas de pistones axiales y desplazamiento variable con control automático para realizar 4 movimientos simultáneos de forma independiente. Bomba independiente para el giro. Enfriador de aceite hidráulico, estándar. Capacidad del tanque: 1000 l.
Cabrestante	Motor hidráulico de pistones axiales y caudal fijo, tambor con reductores planetarios integrados y freno multidisco por muelles. Freno hidráulico, indicador de giro del tambor.
Unidad de giro	Motor hidráulico con reducción planetaria, freno de pedal de pie y freno de sujeción mediante muelles. joystick-actuated free swing.
Elevación de pluma	1 cilindro diferencial con válvula de freno de descenso automática.
Cabina de la grúa	Cabina de la grúa panorámica y confortable con puerta corredera, ventana en techo y cristales de seguridad, asiento del conductor con reposacabezas y reposabrazos, con limpiaparabrisas y para el frontal y el techo, calefacción independiente con termostato y temporizador, salpicadero con indicadores completos y controles de la grúa, como por ejemplo indicador de giro del tambor de los cabrestantes I y II, limitador de carga e indicador de carga sobre estabilizadores, 2 luces de trabajo y, aire acondicionado. La cabina de la grúa puede abatirse 18º hacia atrás.
Pluma principal	Pluma base y 5 secciones telescópicas de estructura de acero de grano fino, diseño Demag Ovaloid anti-deformación.
Contrapeso	Contrapeso de 54,2 t con autoinstalación hidráulica desde el chasis.
Dispositivos de seguridad	Indicador de seguridad de carga electrónico con resolución gráfica y pantalla táctil, lectura digital para carga del gancho, ratios de carga, ángulo y longitud de pluma, radios de trabajo, códigos de monitorización para resolución de fallos y visualización analógica del porcentaje de capacidad utilizada; sistemas de control integrados para el telescopaje de la pluma; pantalla con visualización de las tablas de carga y de la carga sobre apoyos teórica y real: Limitaciones al área de trabajo según ángulos (sectores) alturas y radios predefinidos (paredes virtuales) de serie.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Runner	Runner de 1,65 m, 2 poleas.
Dispositivo antigiratorio del cable	Para prevenir el giro de los cables del cabrestante.
Equipo para cargas pesadas	La capacidad máxima estandar de la grúa sin este equipo es de 94,8 t (5 poleas en cabeza de pluma).
Control de emergencia	Equipo de emergencia para rescatar pequeñas cargas, con centralita hidráulica opcional dotada de motor y bombas hidráulicas, disponible bajo pedido.
Luz de emergencia	Para pluma principal y plumines.
Polea adicional en cabeza de pluma	Polea en cabeza de pluma plegable lateralmente para operaciones con tiro directo.
Ruedas y neumáticos	16.0 R 25, 17.5 R 25 y 20.5 R 25.
2º Cabrestante	Motor hidráulico de pistones axiales y caudal fijo; tambor con reductores planetarios integrados y freno multidisco por muelles. Freno hidráulico, indicador de giro del tambor.

**NOTES TO LIFTING CAPACITY · ANMERKUNGEN ZU DEN TRAGFÄHIGKEITEN ·
CONDITIONS D'UTILISATION · ANNOTAZIONI SULLE PORTATE ·
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN**

Ratings are in compliance with ISO 4305 and DIN 15019.2 (test load = 1.25 x suspended load + 0.1 x dead weight of boom head).
Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Crane operation with main boom is permissible up to a

wind pressure of: 60 N/m²

wind speed of: 9.8 m/s

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.
Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

Tragfähigkeiten entsprechen ISO 4305 und DIN 15019.2 (Prüflast = 1,25 x Hublast + 0,1 x Kopfgewicht).

Das Gewicht der Unterflaschen, sowie die Lastaufnahmemittel, sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfähigkeitsangaben abzuziehen.

Kranbetrieb mit Hauptausleger zulässig bis

Staudruck: 60 N/m²

Windgeschwindigkeit: 9,8 m/s

Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschüre dienen nur zur allgemeinen Information; für ihre Richtigkeit übernehmen wir keine Haftung.
Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Tragfähigkeitstabellen und mit der Bedienungsanleitung zulässig, die mit dem Kran mitgeliefert werden.

Le tableau de charges est conforme à la norme ISO 4305 et DIN 15019.2 (charge d'essai = 1,25 x charge suspendue + 0,1 x poids de la tête de flèche).

Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage font partie de la charge et sont à déduire des charges indiquées.

La grue peut travailler avec flèche principale jusqu'à une

pression du vent de : 60 N/m²

vitesse du vent de : 9,8 m/s

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.

Nota: Les renseignements ci-inclus sont donnés à titre indicatif et ne représentent aucune garantie d'utilisation pour les opérations de levage.
La mise en service de la grue n'est autorisée qu'à condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service, tels que fournis avec la grue, soient observés.

Le portate sono conformi alla norma ISO 4305 e alla norma DIN 15019.2 (prova di carico = 1,25 x carico di sollevamento + 0,1 del peso del braccio).
Il peso del bozzello e delle funi d'attacco fanno parte del carico e sono quindi da detrarre dai valori di tabella.

La gru può lavorare sino ad una

pressione vento di: 60 N/m²

velocità vento di: 9,8 m/s

Per ulteriori dettagli sulla velocità vento, consultare il manuale di istruzione della gru.

Nota: I dati riportati su tale prospetto sono solo a titolo indicativo e pertanto non impegnativi. L'impiego della gru è ammesso solo rispettando le tabelle originali ed il manuale di uso fornito assieme alla gru.

Las capacidades de carga están sujetas a las normas ISO 4305 y DIN 15019.2 (Pruebas de carga = 1,25 x la carga suspendida + 0,1 x el peso muerto de cabeza de pluma).

El peso de los ganchos y eslingas son parte de la carga y serán deducidos de las capacidades brutas.

La operación de la grúa con pluma principal es permisible hasta una

Presión del viento de: 60 N/m²

Velocidad del viento de: 9,8 m/s

Consultar los manuales de operación para ampliar información.

Observación: Los datos publicados son solamente orientativos y no se deben interpretar como garantía de aplicación para determinadas operaciones de elevación. La manipulación de la grúa está sujeta a las cargas programadas en el ordenador y al manual de operaciones ambos suministrados con la grúa.

KEY · ZEICHENERKLÄRUNG · LÉGENDE · LEGGENDA · LEYENDA




Counterweight · Gegengewicht · Contrepoids · Contrappeso · Contrapeso



Lifting capacities on outriggers · Tragfähigkeiten, abgestützt · Capacités de levage sur stabilisateurs · Portate su stabilizzatori · Capacidad de elevación sobre los apoyos · 360°

„D“



NOTES · NOTIZEN · NOTES · NOTA · NOTAS

The information contained in this brochure / product catalogue merely consists of general descriptions and a broad compilation of performance features which might not apply precisely as described under specific application conditions or which may change as a result of further product development.

The desired performance features only become binding once expressly agreed in the final contract.

Die Informationen in dieser Broschüre / diesem Produktkatalog enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können.

Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Les informations figurant dans la présente brochure/ le présent catalogue de produit sont de simples descriptions ou des caractéristiques de performances générales qui ne correspondent pas toujours à la forme décrite dans le cas d'applications spécifiques concrètes ou qui peuvent varier en fonction des perfectionnements apportés aux produits.

Seules les caractéristiques de performances expressément convenues à la signature du contrat engagent notre société.

Le informazioni del presente prospetto / catalogo dei prodotti sono descrizioni o caratteristiche prestazionali di carattere generale, le quali, in casi applicativi concreti, non corrispondono sempre alla forma descritta o differiscono in seguito ad ulteriori sviluppi del prodotto.

Le caratteristiche prestazionali desiderate sono impegnative solo se vengono esplicitamente accordate alla stipula del contratto.

Las informaciones del presente folleto / catálogo contienen sólo descripciones y características de prestaciones generales que, en un caso de aplicación concreto, no siempre corresponden a la forma descrita o que pueden variar debido a la evolución de los productos.

Las características de prestaciones deseadas se consideran de obligado cumplimiento sólo si se acuerdan de forma expresa al efectuar la firma del contrato.

Subject to change without notice!

Änderungen vorbehalten!

Sous réserve de modification!

Ci riserviamo modifiche senza preavviso!

¡Sujeta a cambios sin notificación previa!

05/05