Capacity: **Max. 200 T**
Crane: **KRUPP** **KMK 6200**

Boom Type: **Standard**
Counterweight: **60 T**

NOTE:

85% LOAD CHART

*** Over rear.**
**** 8.65x6.30m outrigger base.**
Lifting Capacitues > 140 T require additional equipment.
- Fly jib is available (+10m, +17m, +24m, +31m, +38m)

Radius	Boom Length										
m	**14.8m***	**14.8m**	**19.6m**	**24.4m**	**29.2m**	**34.0m**	**40.5m**	**43.4m**	**47.1m**	**50.0m**	**53.0m**
3.m	**220. T****	**187. T****									
4.m	187. T**	157. T**	**149.0 T**	**132.0 T**							
5.m	156. T**	135. T**	130.0 T	117.0 T	**99.0 T**	**88.0 T**					
6.m	130. T**	118. T**	114.0 T	104.0 T	89.5 T	79.5 T					
7.m	111. T**	102.0 T	101.0 T	94.0 T	81.5 T	72.5 T	**59.6 T**				
8.m	97. T**	92.0 T	90.5 T	85.0 T	74.0 T	66.0 T	51.0 T	**42.0 T**			
9.m	85. T**	83.0 T	81.5 T	78.0 T	68.0 T	60.0 T	47.5 T	42.0 T			
10.m	**75. T****	**75.5 T**	74.0 T	72.0 T	63.0 T	55.5 T	41.5 T	42.0 T	**41.0 T**	**34.0 T**	**27.0 T**
12.m			58.5 T	59.0 T	54.5 T	47.5 T	36.0 T	40.0 T	37.0 T	33.5 T	27.0 T
14.m			47.5 T	48.0 T	47.0 T	41.0 T	32.0 T	36.0 T	34.0 T	30.5 T	26.0 T
16.m			**39.0 T**	39.5 T	39.0 T	7.0 T	29.0 T	32.0 T	30.5 T	28.0 T	24.0 T
18.m				33.5 T	32.5 T	335.0 T	26.5 T	29.0 T	27.5 T	25.0 T	22.0 T
20.m				**28.5 T**	27.5 T	30.5 T	24.0 T	6.5 T	25.0 T	23.0 T	19.9 T
22.m					23.0 T	27.5 T	22.0 T	24.0 T	22.5 T	20.5 T	18.2 T
24.m					**19.6 T**	23.5 T	18.8 T	22.0 T	20.0 T	18.8 T	6.5 T
26.m						20.5 T	16.9 T	18.8 T	18.3 T	17.0 T	15.1 T
28.m						18.1 T	16.0 T	16.9 T	16.5 T	15.5 T	13.8 T
30.m						**15.9 T**	15.0 T	16.0 T	15.0 T	14.2 T	12.6 T
32.m							14.2 T	15.0 T	13.3 T	13.0 T	11.6 T
34.m							12.8 T	4.2 T	11.7 T	12.0 T	10.7 T
36.m							**11.6 T**	12.8 T	10.3 T	10.6 T	10.0 T
38.m								**11.6 T**	9.0 T	9.3 T	9.3 T
40.m									7.9 T	8.2 T	8.2 T
42.m									**6.9 T**	7.2 T	7.2 T
44.m										**6.2 T**	6.3 T
46.m											5.4 T
48.m											**4.7 T**